

Głośnomówiący – słuchawkowy monitor wideodomofonu dla systemu analogowego  
 Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD  
 Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery  
 System można rozbudować o dodatkowe 3 dowolnie wybrane monitory lub unifony  
 Możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę  
 Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną  
 Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) potencjometrami umieszczonymi na obudowie.  
 Dotykowy, podświetlany panel sterowania

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

vidos.pl



## DANE TECHNICZNE

- Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Obsługa 2 stacji bramowych  
(lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania  
(kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora  
(głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 282x135x23mm