

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona dla maksymalnie 8 użytkowników.

Panel przedni wykonany z najwyższej jakości stali szlachetnej z podświetlanymi przyciskami wybierania oraz szyldami.

Kolorowa kamera z możliwością regulacji w poziomie i w pionie podświetlana diodami LED IR

Stacja wyposażona jest w czujnik zmierzchowy, płynnie regulujący podświetlenie panelu, zależnie od stopnia nasłonecznienia.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



DANE TECHNICZNE

- 8 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 TVL
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
- Podświetlenie: 8 diod LED IR
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia – niebieski)
- Czujnik zmierzchowy
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy (nie ma opcji montażu natynkowego)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Klasa szczelności – IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 150x355x55
- Wymiary puszkki: 130x335x50

Stacja występuje w wersji z czytnikiem RFID **S558A**