

Stacja bramowa przeznaczona dla systemu obsługującego maksymalnie 3 abonentów.  
 Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej.  
 Możliwość montażu natynkowego przy wykorzystaniu obudowy D561B

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.  
 Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu .  
 Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



#### DANE TECHNICZNE

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska ( kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Klasa szczelności – IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46