



Analogowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii analogowej.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonie lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV.

DANE TECHNICZNE

Przetwornik 2,8mm | 2Mpx CMOS
Rozdzielczość: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s
System: PAL / NTSC
Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS
ustawiane przełącznikiem
Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR
Zasięg promiennika podczerwieni: 30 metrów Smart IR.
Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.
Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 20m
Kąt widzenia obiektywu: 103°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC
Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: Ø 85,4mm x 76,12mm (Ø3,38" x 2,67")
Waga: 130g
Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej
(bez kondensacji)
Pobór mocy: Poniżej 4W
Zasilanie: 12VDC