

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych
 Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej
 Możliwość montażu natynkowego przy wykorzystaniu obudowy D600B2

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

S601Z posiada wbudowany wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny.

Użytkownik może zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych)

Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia. Czytnik obsługuje 2 niezależne strefy wejściowe np. Furtka + brama automatyczna

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
 - Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
 - Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
 - Rozdzielczość: 940 linii / Obiektyw 3,6mm
 - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10.
 - Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
 - Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 - Podświetlany przycisk wybierania i szyld
 - Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
 - Możliwość pracy w trybie bistabilnym
 - Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
 - Klasa szczelności – IP65
 - WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
 - Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców (strefa I – 800 , strefa II -100)
 - Zasilanie czytnika z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
 - Wymiary: 100x195x38
 - Wymiary puszk: 96x190x50
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- * W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania