

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID

Wbudowany czytnik RFID pozwala na otwieranie elektrozaczechu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej. W modelu S561A możemy zaprogramować do 1000 kart użytkowników.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które umożliwiają obserwację w warunkach niedostatecznej widoczności

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa
 - Przetwornik obrazu CCD kolor
 - Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
 - Rozdzielczość: 940 linii
 - Obiektyw 3,6mm
 - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
 - Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
 - Sterowanie elektrozaczechem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - Podświetlany przycisk wybierania i szyld
 - Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
 - Wbudowany czytnik RFID - Unique 125kHz
 - Pojemność czytnika – max 1000 kart
 - Do programowania czytnika służy pilot PL12.
 - W komplecie ze stacją jest karta MASTER umożliwiająca samodzielne dodawanie kart.
 - Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
 - Wymiary: 120x250x51
 - Wymiary puszkki: 110x240x46
- * *Do programowania służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)*
W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiającą dodawanie własnych kart.